



ORSO

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132

EMAIL: info@orso.hr

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

[WWW.ORSO.HR](http://www.orso.hr)

Tehnički list
ORSO_ORSOBAND aquableckstop
03_12_2010

ORSOBAND aqua bleckstop

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOBAND aqua bleckstop je bubreća bentonitna traka koja služi za brtvljenje svih radnih prekida kod betoniranja. Testirana je i odobrena na pritisak vode do 7 bara. Upotrebljava se u horizontalnim i vertikalnim prekidima kod betoniranja. Treba biti smještena u središte betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm. sloja betona) da može izdržati sigurnu gradnju i tlak vode.

SVOJSTVA

- brtvljenje u dvije faze: brtvljenje bubrenjem i brtvljenje kristalizacijom otporan na smrzavanje
- efekt samoinjektiranja-prodire u šupljine i pukotine
- ne dolazi do zamora materijala zbog visokog udjela minerala
- dozvoljena upotreba u aplikacijama s pitkom vodom
- primjena na svim temperaturama

TEHNIČKI PODACI

- sastav materijala: sodium bentonit sa kristalizirajućim aditivima
- oblik : bubreća traka je pravokutna i fleksibilna
- boja: crna/tamno siva
- otpornost na tlak: 7 bara
- težina gr/m: 730
- sposobnost bubrenja: _ 300 %
- toksičnost: Netoksično, nema opasnosti za vodu za pice

PAKIRANJE

Dimenzije: 21 x 16 mm
Rola 5 metara, 4 role u kartonu, 20 metara.

NACIN PRIMJENE

Podloga na koju se polažu bentonitna bubreća traka treba biti čista i suha. Bubreću traku odmotati i položiti na betonsku podlogu. Pridržavati se upute od min. 8 cm. prekrivnog betona. Bubreću traku zaštititi od mogućeg pomicanja klizanja. Ucvrstiti je zaštitnom mrežicom ili pricvrsnicama, najmanje tri pricvrsnice po metru dužine. Prije betoniranja pregledati sve trake, ukoliko je nabubrila potrebno ju je zamijeniti jer kao takva neće služiti svrsi.

Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.



ORSO

ORSO d.o.o.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132
EMAIL: [INFO@ORSO.HR](mailto:info@orso.hr)
WWW.ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Cemtra d.o.o. za kontrolu i ekološku zaštitu, Hrvatska, Zagreb, Vlaška 67 pod imenom AQUA BLACK STOP.

MJERE SIGURNOSTI

Nadražuje oči i kožu. Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOBAND aqua blackstop.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava. Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.